

## Beleuchtete Displays + Rahmen der Linie "Silver-Light" (15 mm schmal)

DIN-Format	Formate	Stromaufnahme	Verfügbare Varianten
Druckbereich	<b>Außenmaß:</b>	8 W	
<b>A4</b>	329 x 242 mm		<b>einseitige Beleuchtung</b>
	<b>Druckgröße:</b>		oder
	297 x 210 mm		<b>doppelseitige Beleuchtung</b>
	<b>sichtbarer Bereich:</b>		
	271 x 188 mm		

Bitte erfragen Sie den Preis vorab.

DIN-Format	Formate	Stromaufnahme	Verfügbare Varianten
Druckbereich	<b>Außenmaß:</b>	11 W	
<b>A3</b>	452 x 329 mm		<b>einseitige Beleuchtung</b>
	<b>Druckgröße:</b>		oder
	420 x 297 mm		<b>doppelseitige Beleuchtung</b>
	<b>sichtbarer Bereich:</b>		
	394 x 275 mm		

Bitte erfragen Sie den Preis vorab.

DIN-Format	Formate	Stromaufnahme	Verfügbare Varianten
Druckbereich	<b>Außenmaß:</b>	15 W	
<b>A2</b>	626 x 452 mm		<b>einseitige Beleuchtung</b>
	<b>Druckgröße:</b>		oder
	594 x 420 mm		<b>doppelseitige Beleuchtung</b>
	<b>sichtbarer Bereich:</b>		
	568 x 398 mm		

Bitte erfragen Sie den Preis vorab.

DIN-Format	Formate	Stromaufnahme	Verfügbare Varianten
Druckbereich	<b>Außenmaß:</b>	44 W	
<b>A1</b>	873 x 626 mm		<b>einseitige Beleuchtung</b>
	<b>Druckgröße:</b>		oder
	841 x 594 mm		<b>doppelseitige Beleuchtung</b>
	<b>sichtbarer Bereich:</b>		
	815 x 572 mm		

Bitte erfragen Sie den Preis vorab.

DIN-Format	Formate	Stromaufnahme	Verfügbare Varianten
Druckbereich	<b>Außenmaß:</b>	60 W	
<b>A0</b>	1121 x 873 mm		<b>einseitige Beleuchtung</b>
	<b>Druckgröße:</b>		oder
	1189 x 841 mm		<b>doppelseitige Beleuchtung</b>
	<b>sichtbarer Bereich:</b>		
	1163 x 819 mm		

Bitte erfragen Sie den Preis vorab.

Die einseitig oder doppelseitig beleuchteten LED-Leuchtrahmen der Produktlinie "Silver-Light" sind mit zukunftsweisender LED Technologie ausgestattet. LED-Leuchtrahmen zur Verwendung mit Backlit-Folie für brillante Bilder. Erhältlich in Kalt-(bis zu **12000lm**) oder Warmlicht (**bis zu 3500lm**). **15 mm** Alu-Profil, mit innovativem magnetischen System. Der derzeit schmalste LED-Leuchtrahmen der Welt ist nur **15 mm tief**. Es wird bis zu **70 %** weniger Energie als bei herkömmlichen Leuchtstoffröhren verbraucht und das bei einer Lebensdauer von **mindestens 50.000 Stunden**. Einfacher Motivwechsel ist möglich. Sowohl eine vertikale, wie auch horizontale Aufhängung werden angeboten. Einschließlich zwei Wandhalterungen, Schrauben und Dübel. Optional mit Seilaufhängesystem für doppelseitige LED-Leuchtrahmen. Dieses Modell ist nur für den Innenbereich geeignet.