

Feuertürmagnete

Kurze Info zu den Feuertürmagneten:

Magnete der Reihe FT 65 sind sehr kleine und kompakte Türhaltemagnete mit sehr hoher Haltekraft. Sie werden mit einer Ankerplatte (A) geliefert. Die Ankerplatte wird an der Tür montiert.

Short information to the fire door catches:

Electromagnetic door catches of type FT 65 are very small and compact solenoids with a very high holding force. Scope of delivery includes an armature plate (A). The armature plate has to be mounted on the door.

Spule / Coil	Leistungsaufnahme / Power consumption:	ca. / approx. 9,1 W
	Nennspannung / Rated Voltage:	Vorzugsweise: 24 V DC / Preferably: 24 V DC¹⁾
	ED / Duty Cycle:	100%
Haltekraft bei Luftspalt / Adhesive Force with air gap	0,0 mm:	ca. / approx. 1400 N
	0,1 mm:	ca. / approx. 700 N
Schutzart nach DIN 40 050 / Degree of Protection (acc. DIN 40 050)		IP 55
Isolierstoffklasse / Insulation Class		B
Gesamtgewicht / Total Weight	Haltemagnet / Door Catch	1,3 kg
	Ankerplatte / Armature Plate	0,12 kg

¹⁾ Wicklungen für andere Gleichspannungen (oder für 230 V AC, mit im Anschlusskasten ein gebauten Gleichrichtersätzen) sind gegen Mehrpreis ausführbar. Bei anderen Spannungen können abweichende Magnetkräfte auftreten.

¹⁾ Coils for other DC voltages (or for 230 V AC, with built-in rectifiers in connection box) are possible against extra price. In case of other voltages, deviations in solenoid forces may occur.